

NEW

WW 5500T 超透明耐磨涂料助剂 改性

产品概述

WW5500T 是针对溶剂型涂料的改性产品，主要用于 PU 木器家具等溶剂型涂料，UV 涂料，透明性优异，产品对涂料具有很好的耐磨、耐刮促进作用。更易分散，分散后稳定性更好。

产品性质

组成	: 高纯轻质晶体
外观	: 白色粉末 95%
粒径	: 1-2 微米
硬度	: 7-8 (莫氏)
折光率	: 1.50
吸油量	: 约 28 克 (TPGDA 测)
密度	: 2.3g/cm ³
透明性	: 透明性优异

产品功能

本产品组份为高硬、高纯、高透明度无机材料，无毒，惰性，pH 值为 7，本产品在添加后不与涂料中其他组分发生化学反应，不影响涂料基本性质和其他助剂性能发挥。对涂料的光泽度，亮度，流变性影响不大。本产品加入提高了耐磨性，耐刮擦性，同时具有很好的分散性。

适用范围

- PU 面漆/木器涂料，重涂不反白
- UV 涂料/淋涂/辊涂
- 橡胶填充

使用方法

添加为 UV: 10-15%，PU:3-6% 相对总量。请根据耐磨效果和体系情况酌量添加。无需研磨，高速分散即可。与蜡粉共用表面效果更佳。

注意事项

对于不同的体系，因为涂膜本身的光学系数不同，会有不同的透明表现，请试用以便适合您的体系。配好的涂料在较长时间放置后，摇匀使用。



本说明仅供参考之用，请先试验其适用性